



**Scheda tecnica Ledvance Pannello A LED IndiviLED 33W 4000lm - 840 Bianco Freddo | 60x60cm - UGR <16 - Zigbee Dimmerabile**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                               | 240877                        |
| EAN                               | 4058075521841                 |
| Marca                             | Ledvance                      |
| Nome del fabbricante              | PANEL INDV 600 ZBVR 33W/4000K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 60000                         |
| Product Serie                     | IndiviLED                     |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Connessione senza fili        | Zigbee                       |
| Lighting Control              | Zigbee                       |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                         |
| Potenza Lampada               | 33                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile con Zigbee   |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Impostazione del Colore        | Colore unico            |
| Lampadina inclusa              | Sì                      |
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 4000                    |
| Efficienza (Lm/W)              | 121                     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP40                    |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule          |
| Connessione Infisso            | Morsetto a vite, 2 poli |
| Fattore Potenza                | >0.90                   |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED            |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 16 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)                    |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 20 a + 45                        |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 50      |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**