



**Scheda tecnica Confezione Multipack**  
**5x Ledvance Surface Circolare 250**  
**Bianca 13W 960lm - 840 Bianco Freddo**  
**| IP44 - con Sensor**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| SKU                               | 253492                                           |
| EAN                               | 8719157062312                                    |
| Marca                             | Ledvance                                         |
| Nome del fabbricante              | Multipack 5x SF CIRC 250 SEN V 13W 840 IP44 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                            |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 13                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 960                          |
| Efficienza (Lm/W)             | 74                           |
| Copertura Ottica              | PC (Policarbonato)           |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Fattore Potenza  | >0.50          |
| Tipo di Prodotto | Plafoniere LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Plafoniere per Tipo            | Professional                |
| Montaggio                      | Superficie                  |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                        |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Alloggiamento                  | PMMA (polimetilmetacrilato) |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza     |
| Product Serie                  | SURFACE CIRCULAR 250        |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 250 |
| Larghezza (mm) | 250 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
|-----------------|-------------------------------------------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

